



TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40

Моторное масло

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ

SAE 10W-40

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КЛАССИФИКАЦИИ

- ✓ ACEA A3/B4
- ✓ API SN/CF

ОДОБРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- ✓ PSA PEUGEOT CITROËN B71 2294 & B71 2300
- ✓ VOLKSWAGEN 501.01/505.00
- ✓ MERCEDES-BENZ MB-Approval 229.1

ПРИМЕНЕНИЕ

TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 – это моторное масло на основе синтетической технологии, разработанное с учетом наиболее строгих требований производителей дизельных двигателей (легковые автомобили и фургоны)*.

Моторное масло TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 специально разработано согласно требованиям последних дизельных двигателей, в частности дизелей с прямым впрыском и оснащенных системой «common rail».

TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 отлично подходит для всех условий и стилей вождения.

* Перед использованием продукта следует ознакомиться с инструкцией по эксплуатации транспортного средства

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

- **Стандарты производителя:** TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 отвечает строгим требованиям спецификаций производителей (см. выше), гарантируя превосходное и неизменно высокое качество.
- **Стойкость к окислению:** благодаря высокому качеству базовых масел и присадок TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40 обладает особенной стойкостью к окислению.
- **Защита и чистота двигателя:** превосходные моющие свойства поддерживают чистоту двигателя для его оптимальной работы.
- **Долговременная защита от износа:** продолжительная защита деталей двигателя от износа (газораспределительный механизм, кольца, плунжеры и гильзы), продлевающая срок службы двигателя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Показатель	Единица	Метод	Значение
Класс вязкости	-	SAE J300	10W-40
Плотность при 15°C	кг/м ³	ASTM D1298	873
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	ASTM D445	96,8
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	ASTM D445	14,8
Индекс вязкости	-	ASTM D2270	160
Температура вспышки	°C	ASTM D92	231,7
Температура застывания	°C	ASTM D97	-24

* Вышеприведенные характеристики получены с помощью стандартного предела допуска в процессе производства и не являются спецификацией.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед использованием продукта необходимо прочитать руководство по техническому обслуживанию транспортного средства. Замена масла должна осуществляться в соответствии с рекомендациями производителя.

Продукт не следует хранить при температуре свыше 60°C. Его следует держать в темном месте, защищенном от сильного холода и экстремальных температурных колебаний.

Если возможно, упаковка не должна подвергаться воздействию элементов. В противном случае, бочки следует укладывать горизонтально, чтобы избежать любого загрязнения водой и предотвратить стирание этикетки продукта.

ОХРАНА ТРУДА, ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На основании имеющейся информации о токсичности, этот продукт не должен вызывать каких-либо неблагоприятных последствий для здоровья, при условии, что он используется по своему прямому назначению и в соответствии с рекомендациями, изложенными в паспорте безопасности. Его можно получить по запросу у Вашего местного торгового посредника, кроме того он доступен для просмотра на www.quickfds.fr.

Этот продукт не должен использоваться для каких-либо других целей, кроме тех, для которых он предназначен.

При утилизации продукта после использования выполняйте требования по защите окружающей среды в соответствии с местными нормами.

TOTAL LUBRIFIANTS – Immeuble Spazio
562, avenue du Parc de l'île
92029 Nanterre cedex
France

TOTAL QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40

Последнее обновление: 10/2015



При нормальных производственных условиях возможны некоторые изменения, но они не должны влиять на ожидаемую производительность продукта независимо от места. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления. Информацию о наших продуктах можно просмотреть на нашем сайте www.lubrifiants.total.fr.