QUARTZ 7000 10W-40

Моторное масло на синтетической основе для бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ

- соответствует требованиям производителей одновременно бензиновых и дизельных двигателей (легковые автомобили и легкие грузовики).
- прекрасно подходит для турбированных и мультиклапанных двигателей.
- подходит для нормальных условий эксплуатации (городской, смешанный цикл, езда по трассе).
- подходит для автомобилей, оборудованных системами каталитического дожига и использующих неэтилированный бензин или сжиженный газ в качестве топлива. Также адаптировано к применению в двигателях, работающих на дизельном и биодизельном топливе.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные стандарты	**ACEA** A3/B4 **API** SL/CF
Одобрения автопроизводителей	**PSA Peugeot CITROEN** B71 2294&B71 2300 **Volkswagen** 501.01/505.00 **MERCEDES-BENZ** MB 229.1

TOTAL QUARTZ 10W-40 характеризуется широким применением*

ПРЕИМУЩЕСТВА

Экономия топлива	• Удовлетворяет наиболее строгим требованиям производителей техники, тем самым гарантируется стабильность и качество продукта.
Увеличенный интервал замены	• Рецептура продукта была обновлена и улучшена в 2008 году. Таким образом, теперь уникальное сочетание базового масла и пакета присадок обеспечивает особенную окислительную стабильность масла.
Любые условия эксплуатации	• Обеспечивает высокую чистоту двигателя благодаря хорошим диспергирующим свойствам.
Защита и чистота деталей	• Обеспечивает защиту от износа наиболее уязвимых узлов двигателя (механизм газораспределения, компрессионные кольца, поршень), тем самым увеличивая срок его службы.

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du Parc de l'ILE
92029 Nanterre Cedex
FRANCE

QUARTZ 7000 10W-40
Обновление: 04/2013
Sticker reference: MPC

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TOTAL QUARTZ 7000 10W-40	Стандарт	Единицы измерения	Значение
Плотность при 15 ^{0}C		кг/м3	873,6
Вязкость при 40 ^{0}C	ASTM D 445	мм^2/с	96,8
Вязкость при 100 ^{0}C	ASTM D 445	мм^2/с	14,81
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Температура вспышки	ASTM D 92	^{0}C	232
Температура застывания	ASTM D 97	^{0}C	-24

Указанные значения являются усредненными и приводятся для ознакомления
***В соответствии с рекомендациями производителей автомобилей**

Применение данного смазочного материала в соответствии с его назначением и нашими рекомендациями не представляет особой опасности. Паспорт безопасности продукта, в соответствии с требованиями действующих в ЕС норм, может быть предоставлен по запросу местным торговым представителем.